

مجالات أعمالنا

INTEGRATED ENGINEERING SERVICES



SINOMACH × MEISCO

الكتالوج التفصيلي الشامل للمعدات

127 منتجًا | 14 فئة | صور ومواصفات وروابط رسمية



المملكة العربية السعودية



الجودة والسلامة
الضمان الدائم



لنصنع الغد

فهرس الكتالوج التفصيلي

تسلسل الفئات وصفحات المنتجات

البلدوزرات المجنزرة

لودرات العجلات

الجريدرات

الحفارات

منصات العمل المرتفعة

الرافعات المركبة على الشاحنات

شاحنات التعدين

طرازات 8

ص 4-11

طرازات 11

ص 13-23

طرازات 9

ص 25-33

طرازات 18

ص 35-52

طرازات 3

ص 54-56

طرازات 6

ص 58-63

طرازات 6

ص 65-70

معدات النظافة البلدية

اللودرات الخلفية

الرافعات الشوكية

اللودرات الانزلاقية

مداحل الطرق والدفان

فرّادات الأسفلت

الحفارات الصغيرة

طرازات 7

ص 72-78

طرازات 3

ص 80-82

طرازات 22

ص 84-105

طرازات 4

ص 107-110

طرازات 20

ص 112-131

طرازات 4

ص 133-136

طرازات 6

ص 138-143

01

البلدوزرات المجنزرة

CRAWLER BULLDOZERS

الدفع والتسوية وفتح المسارات وأعمال التعدين

8 طرازات

GTQ480 • GTY600 • GT100 • GTY160

GTY220 • GTY320 • GT120 • GTY165(S)

البلدوزرات المجنزرة

CRAWLER BULLDOZERS | 01/08

GTQ480

Fully Hydraulic Bulldozer

طراز ضمن فئة البلدوزرات المجنزرة، مناسب لتطبيقات الدفع والتسوية وفتح المسارات وأعمال التعدين.



الوزن التشغيلي

56200 kg

سعة الشفرة

13.7 m³

طراز المحرك

WEICHAI WP17TG770E304

الارتفاع الكلي

3990 mm

قدرة المحرك

566 kW

عرض الشفرة

4320 mm

العرض الكلي

4320 mm

ضغط التلامس الأرضي

0.12 kPa

البلدوزرات المجنزرة

CRAWLER BULLDOZERS | 02/08

GTY600

Bulldozer

طراز ضمن فئة البلدوزرات المجنزرة، مناسب لتطبيقات الدفع والتسوية وفتح المسارات وأعمال التعدين.



الوزن التشغيلي

70630 kg

سعة الدلو

18.5

عرض الشفرة

4690 mm

أقصى قوة جر

3019 kN

قدرة المحرك

450 kW

سعة الشفرة

18.5 m³

طراز المحرك

Cummins QSK19-C604

الشركة المصنعة للمحرك

Cummins

البلدوزرات المجنزرة

CRAWLER BULLDOZERS | 03/08

GT100

Bulldozer

طراز ضمن فئة البلدوزرات المجنزرة، مناسب لتطبيقات الدفع والتسوية وفتح المسارات وأعمال التعدين.



الوزن التشغيلي

10400 kg

عرض الشفرة

2935 mm

العرض الكلي

3240 mm

أقصى قوة جر

95 kN

قدرة المحرك

81 kW

طراز المحرك

LR6A3-23

الارتفاع الكلي

3060 mm

ضغط التلامس الأرضي

54.4 kPa

البلدوزرات المجنزرة

CRAWLER BULLDOZERS | 04/08

GTY160

Hydraulic Bulldozer

طراز ضمن فئة البلدوزرات المجنزرة، مناسب لتطبيقات الدفع والتسوية وفتح المسارات وأعمال التعدين.

الوزن التشغيلي

16400 kg

سعة الشفرة

4.55 m³

طراز المحرك

Unknown

الارتفاع الكلي

3110 mm

قدرة المحرك

131 kW

عرض الشفرة

3440 mm

العرض الكلي

3440 mm

أقصى قوة جر

146 kN



sinomach.global/ar/product/gty160-bulldozer

الاستخدامات: الدفع والتسوية وفتح المسارات وأعمال التعدين

المواصفات المعروضة مختارة من صفحة المنتج الرسمية؛ يعتمد التكوين النهائي وفق عرض التوريد.

البلدوزرات المجنزرة

CRAWLER BULLDOZERS | 05/08

GTY220

Bulldozer

طراز ضمن فئة البلدوزرات المجنزرة، مناسب لتطبيقات الدفع والتسوية وفتح المسارات وأعمال التعدين.



الوزن التشغيلي

23500 kg

سعة الشفرة

6.4 m³

العرض الكلي

3735 mm

أقصى قوة جر

202 kN

قدرة المحرك

175 kW

عرض الشفرة

3735 mm

الارتفاع الكلي

3350 mm

ضغط التلامس الأرضي

0.077 kPa

البلدوزرات المجنزرة

CRAWLER BULLDOZERS | 06/08

GTY320

Bulldozer

طراز ضمن فئة البلدوزرات المجنزرة، مناسب لتطبيقات الدفع والتسوية وفتح المسارات وأعمال التعدين.



الوزن التشغيلي

37200 kg

سعة الشفرة

11.9 m³

طراز المحرك

Cummins QSNT-C345

الارتفاع الكلي

3515 mm

قدرة المحرك

257 kW

عرض الشفرة

4130 mm

العرض الكلي

4150 mm

أقصى قوة جر

0 kN

البلدوزرات المجنزرة

CRAWLER BULLDOZERS | 07/08

GT120

Bulldozer

طراز ضمن فئة البلدوزرات المجنزرة، مناسب لتطبيقات الدفع والتسوية وفتح المسارات وأعمال التعدين.



الوزن التشغيلي

13000 kg

قدرة المحرك

93 kW

عرض الشفرة

3135 mm

العرض الكلي

3135 mm

قدرة المحرك

110 kW

سعة الشفرة

3.04 m³

طراز المحرك

LR6A3Z-20

الارتفاع الكلي

3230 mm

البلدوزرات المجنزرة

CRAWLER BULLDOZERS | 08/08

GTY165(S)

Bulldozer

طراز ضمن فئة البلدوزرات المجنزرة، مناسب لتطبيقات الدفع والتسوية وفتح المسارات وأعمال التعدين.

الوزن التشغيلي

16300 kg

سعة الشفرة

3.5 m³

طراز المحرك

YTO LR6A3-23

الارتفاع الكلي

3060 mm

قدرة المحرك

136 kW

عرض الشفرة

3240 mm

العرض الكلي

3240 mm

أقصى قوة جر

146 kN

لودرات العجلات

WHEEL LOADERS

المحاجر والكسارات والموانئ ومناولة المواد

11 طرازات

980H • 957S • ZL50H • ZL50Z • ZL30H • ZL80H

ZL40H • ZL60H • 933 • ZL18H • ZL50T

لودرات العجلات

WHEEL LOADERS | 01/11

980H

Wheel Loader

طراز ضمن فئة لودرات العجلات، مناسب لتطبيقات المحاجر والكسارات والموانئ ومناولة المواد.



الوزن التشغيلي

23500 kg

سعة الدلو

4.2 m³

العرض الكلي

3086 mm

الحمولة المقدرة

15000 kg

قدرة المحرك

216 kW

الطول الكلي

8487 mm

الارتفاع الكلي

3410 mm

أقصى سرعة

37

لودرات العجلات

WHEEL LOADERS | 02/11

957S

Wheel Loader

طراز ضمن فئة لودرات العجلات، مناسب لتطبيقات المحاجر والكسارات والموائى ومناولة المواد.



الوزن التشغيلي

17200 kg

سعة الدلو

3 m³

الطول الكلي

8120 mm

الارتفاع الكلي

3450 mm

قدرة المحرك

162 kW

طراز المحرك

Cummins 6LTA
9.3/Shanghai
SC11CB220G2B1

العرض الكلي

2800 mm

قاعدة العجلات

3300 mm

لودرات العجلات

WHEEL LOADERS | 03/11

ZL50H

Wheel Loader

طراز ضمن فئة لودرات العجلات، مناسب لتطبيقات المحاجر والكسارات والموائى ومناولة المواد.



الوزن التشغيلي

17300 kg

سعة الدلو

3.1 m³

الطول الكلي

8390 mm

الارتفاع الكلي

3450 mm

قدرة المحرك

162 kW

طراز المحرك

6LTAA 9.3

العرض الكلي

2800 mm

قاعدة العجلات

3300 mm

لودرات العجلات

WHEEL LOADERS | 04/11

ZL50Z

Wheel Loader

طراز ضمن فئة لودرات العجلات، مناسب لتطبيقات المحاجر والكسارات والموائى ومناولة المواد.



الوزن التشغيلي

16700 kg

سعة الدلو

3.1 m³

الطول الكلي

8130 mm

الارتفاع الكلي

3450 mm

قدرة المحرك

162 kW

طراز المحرك

Cummins 6LTA
9.3/ShangChai
SC11CB220G2B1

العرض الكلي

2800 mm

قاعدة العجلات

3200 mm

لودرات العجلات

WHEEL LOADERS | 05/11

ZL30H

Wheel Loader

طراز ضمن فئة لودرات العجلات، مناسب لتطبيقات المحاجر والكسارات والموائى ومناولة المواد.



الوزن التشغيلي

10200 kg

سعة الدلو

1.7 m³

الطول الكلي

7000 mm

الارتفاع الكلي

3136 mm

قدرة المحرك

97 kW

طراز المحرك

Cummins 6BT5.9 / WeiChai
WP6G

العرض الكلي

2305 mm

قاعدة العجلات

2750 mm

لودرات العجلات

WHEEL LOADERS | 06/11

ZL80H

Wheel Loader

طراز ضمن فئة لودرات العجلات، مناسب لتطبيقات المحاجر والكسارات والموائى ومناولة المواد.



الوزن التشغيلي

23500 kg

سعة الدلو

4.2 m³

الطول الكلي

8696 mm

فئة الوزن

كبير

قدرة المحرك

216 kW

طراز المحرك

Cummins QSM11

قاعدة العجلات

3400 mm

نوع الطاقة

ديزل

ZL40H

Wheel Loader

طراز ضمن فئة لودرات العجلات، مناسب لتطبيقات المحاجر والكسارات والموائى ومناولة المواد.



الوزن التشغيلي

12300 kg

سعة الدلو

2.3 m³

الطول الكلي

7670 mm

الارتفاع الكلي

3375 mm

قدرة المحرك

132 kW

طراز المحرك

6BTA5.9

العرض الكلي

2680 mm

قاعدة العجلات

3067 mm

لودرات العجلات

WHEEL LOADERS | 08/11

ZL60H

Wheel Loader

طراز ضمن فئة لودرات العجلات، مناسب لتطبيقات المحاجر والكسارات والموانئ ومناولة المواد.



الوزن التشغيلي

19500 kg

سعة الدلو

3.7 m³

الطول الكلي

8714 mm

الارتفاع الكلي

3550 mm

قدرة المحرك

174.5 kW

طراز المحرك

SC11CB240.1G2B1

العرض الكلي

2900 mm

قاعدة العجلات

3300 mm

sinomach.global/ar/product/zl60h-wheel-loader

الاستخدامات: المحاجر والكسارات والموانئ ومناولة المواد

المواصفات المعروضة مختارة من صفحة المنتج الرسمية؛ يعتمد التكوين النهائي وفق عرض التوريد.

لودرات العجلات

WHEEL LOADERS | 09/11

933

Wheel Loader

طراز ضمن فئة لودرات العجلات، مناسب لتطبيقات المحاجر والكسارات والموائى ومناولة المواد.



الوزن التشغيلي

10200 kg

سعة الدلو

1.7 m³

الطول الكلي

6863 mm

الارتفاع الكلي

3104 mm

قدرة المحرك

92 kW

طراز المحرك

WP6G125E22 / YC6B125-T20

العرض الكلي

2430 mm

قاعدة العجلات

2750 mm

لودرات العجلات

WHEEL LOADERS | 10/11

ZL18H

Wheel Loader

طراز ضمن فئة لودرات العجلات، مناسب لتطبيقات المحاجر والكسارات والموائى ومناولة المواد.



الوزن التشغيلي

5000 kg

سعة الدلو

1 m³

الطول الكلي

5800 mm

الارتفاع الكلي

2730 mm

قدرة المحرك

65 kW

طراز المحرك

YN33GBZ

العرض الكلي

1860 mm

قاعدة العجلات

1560 mm

لودرات العجلات

WHEEL LOADERS | 11/11

ZL50T

Wheel Loader

طراز ضمن فئة لودرات العجلات، مناسب لتطبيقات المحاجر والكسارات والموائى ومناولة المواد.



الوزن التشغيلي

16500 kg

سعة الدلو

3.1 m³

الطول الكلي

8020 mm

الارتفاع الكلي

3450 mm

قدرة المحرك

162 kW

طراز المحرك

WD10G

العرض الكلي

2800 mm

قاعدة العجلات

3100 mm

الجريدرات

MOTOR GRADERS

تشكيل طبقات الطريق والتسوية الدقيقة وصيانة الطرق

9 طرازات

726T • PY130H • PY180H • 732T • PY150H

PY190H • PY240H • PY350T • PY220H

726T

Motor Grader

طراز ضمن فئة الجريدرات، مناسب لتطبيقات تشكيل طبقات الطريق والتسوية الدقيقة وصيانة الطرق.



الوزن التشغيلي

19500 kg

عرض الشفرة

4422 mm

الطول الكلي

9550 mm

الارتفاع الكلي

3650 mm

قدرة المحرك

194 kW

طراز المحرك

Cummins QSL8.9-C260

العرض الكلي

2800 mm

Min Turning Radius

8600 mm

PY130H

Motor Grader

طراز ضمن فئة الجريدرات، مناسب لتطبيقات تشكيل طبقات الطريق والتسوية الدقيقة وصيانة الطرق.



الوزن التشغيلي

12000 kg

عرض الشفرة

3658 mm

الطول الكلي

8060 mm

الارتفاع الكلي

3370 mm

قدرة المحرك

97 kW

طراز المحرك

6BT5.9-C130

العرض الكلي

2600 mm

قاعدة العجلات

5500 mm

PY180H

Motor Grader

طراز ضمن فئة الجريدرات، مناسب لتطبيقات تشكيل طبقات الطريق والتسوية الدقيقة وصيانة الطرق.



الوزن التشغيلي

14500 kg

عرض الشفرة

3658 mm

الطول الكلي

8630 mm

الارتفاع الكلي

3370 mm

قدرة المحرك

132 kW

طراز المحرك

Cummins 6BT5.9-C180

العرض الكلي

2600 mm

الشركة المصنعة للمحرك

Cummins

732T

Motor Grader

طراز ضمن فئة الجريدرات، مناسب لتطبيقات تشكيل طبقات الطريق والتسوية الدقيقة وصيانة الطرق.

الوزن التشغيلي

28000 kg

عرض الشفرة

4620 mm

الطول الكلي

12500 mm

الارتفاع الكلي

3700 mm

قدرة المحرك

246 kW

طراز المحرك

Cummins QSM11-C330

العرض الكلي

3300 mm

قاعدة العجلات

6860 mm

الاستخدامات: تشكيل طبقات الطريق والتسوية الدقيقة وصيانة الطرق

المواصفات المعروضة مختارة من صفحة المنتج الرسمية؛ يعتمد التكوين النهائي وفق عرض التوريد.

PY150H

Motor Grader

طراز ضمن فئة الجريدرات، مناسب لتطبيقات تشكيل طبقات الطريق والتسوية الدقيقة وصيانة الطرق.



الوزن التشغيلي

12000 kg

قدرة المحرك

120 kW

طراز المحرك

Cummins 6BT5.9-C150

العرض الكلي

2600 mm

قدرة المحرك

110 kW

عرض الشفرة

3658 mm

الطول الكلي

8290 mm

الارتفاع الكلي

3465 mm

PY190H

Motor Grader

طراز ضمن فئة الجريدرات، مناسب لتطبيقات تشكيل طبقات الطريق والتسوية الدقيقة وصيانة الطرق.

الوزن التشغيلي

15600 kg

عرض الشفرة

4268 mm

الطول الكلي

9235 mm

الارتفاع الكلي

3370 mm

قدرة المحرك

142 kW

طراز المحرك

SC11CB195G2B1 or 6BT5.9-C180

العرض الكلي

2600 mm

الشركة المصنعة للمحرك

Shanghai or Cummins



PY240H

Motor Grader

طراز ضمن فئة الجريدرات، مناسب لتطبيقات تشكيل طبقات الطريق والتسوية الدقيقة وصيانة الطرق.



الوزن التشغيلي

20000 kg

عرض الشفرة

4420 mm

الطول الكلي

9980 mm

الارتفاع الكلي

3680 mm

قدرة المحرك

179 kW

طراز المحرك

Cummins 6CTA8.3-C240

العرض الكلي

3100 mm

Max Drawbar Pull

108 kN

PY350T

Motor Grader

طراز ضمن فئة الجريدرات، مناسب لتطبيقات تشكيل طبقات الطريق والتسوية الدقيقة وصيانة الطرق.

الوزن التشغيلي

28000 kg

عرض الشفرة

4920 mm

طراز المحرك

Cummins QSM11-C330

العرض الكلي

3300 mm

قدرة المحرك

246 kW

عرض الشفرة

4620 mm

الطول الكلي

12500 mm

الارتفاع الكلي

3700 mm



PY220H

Motor Grader

طراز ضمن فئة الجريدرات، مناسب لتطبيقات تشكيل طبقات الطريق والتسوية الدقيقة وصيانة الطرق.



الوزن التشغيلي

16100 kg

عرض الشفرة

4320 mm

الطول الكلي

9235 mm

الارتفاع الكلي

3370 mm

قدرة المحرك

162 kW

طراز المحرك

SHANGCHAI SC11CB220G2B1

العرض الكلي

2600 mm

قاعدة العجلات

6200 mm

الحفارات

EXCAVATORS

الحفر والتحميل والهدم والمناولة والغابات والأعمال المائية

18 طرازات

ZG210H • ZG135CF • ZG210HF • ZG135HF • GE330E • ZG250 • GHT215W •
ZG065S • ZG150

ZG220 • ZG330 • GE380H • ZG520 • ZG3750LC-9 • ZG135S • ZG210 • ZG360 •
ZG480

ZG210H

Orange Peel Grapple Excavator

طراز ضمن فئة الحفارات، مناسب لتطبيقات الحفر والتحميل والهدم والمناولة والغابات والأعمال المائية.



الوزن التشغيلي

26000 kg

أقصى ارتفاع تفريغ

11500 mm

فئة الوزن

متوسط

السرعة المقننة

2050 rpm

قدرة المحرك

124 kW

الارتفاع الكلي

5500 mm

نوع المحرك

ديزل

تدفق المضخة الرئيسية

222 L/min

ZG135CF

Log Loader Excavator

طراز ضمن فئة الحفارات، مناسب لتطبيقات الحفر والتحميل والهدم والمناولة والغابات والأعمال المائية.



الوزن التشغيلي

16500 kg

سعة الدلو

0.6 m³

الطول الكلي

8389 mm

الارتفاع الكلي

3207 mm

قدرة المحرك

86 kW

طراز المحرك

Cummins

العرض الكلي

3010 mm

قاعدة العجلات

3030

ZG210HF

Feller Buncher Excavator

طراز ضمن فئة الحفارات، مناسب لتطبيقات الحفر والتحميل والهدم والمناولة والغابات والأعمال المائية.



الوزن التشغيلي

27300 kg

طراز المحرك

Cummins

العرض الكلي

3440 mm

قابلية صعود المنحدر

70 %

قدرة المحرك

133.3 kW

الطول الكلي

9630 mm

الارتفاع الكلي

3404 mm

فئة الوزن

21-25T

ZG135HF

Forestry Excavator

طراز ضمن فئة الحفارات، مناسب لتطبيقات الحفر والتحميل والهدم والمناولة والغابات والأعمال المائية.



الوزن التشغيلي

17200 kg

سعة الدلو

0 m³

الطول الكلي

8375 mm

الارتفاع الكلي

3297 mm

قدرة المحرك

86 kW

طراز المحرك

Cummins

العرض الكلي

3010 mm

قابلية صعود المنحدر

70 %

GE330E

Amphibious Excavator

طراز ضمن فئة الحفارات، مناسب لتطبيقات الحفر والتحميل والهدم والمناولة والغابات والأعمال المائية.



الوزن التشغيلي

55600 kg

قدرة المحرك

214 kW

طراز المحرك

Cummins 6LTAA8.9-C325

أقصى ارتفاع تفريغ

11280 mm

قدرة المحرك

241 kW

سعة الدلو

0.8 m³

أقصى عمق حفر

10020 mm

الطول الكلي

15200 mm

الحفارات

EXCAVATORS | 06/18

ZG250

Crawler Excavator

طراز ضمن فئة الحفارات، مناسب لتطبيقات الحفر والتحميل والهدم والمناولة والغابات والأعمال المائية.



الوزن التشغيلي

25000 kg

سعة الدلو

1.2 m³

أقصى عمق حفر

6995 mm

الطول الكلي

9840 mm

قدرة المحرك

133 kW

طراز المحرك

6BTAA5.9-C178

أقصى ارتفاع تفريغ

6690 mm

العرض الكلي

3180 mm

GHT215W

Wheeled Excavator

طراز ضمن فئة الحفارات، مناسب لتطبيقات الحفر والتحميل والهدم والمناولة والغابات والأعمال المائية.



الوزن التشغيلي

21020 kg

قدرة المحرك

140 kW

طراز المحرك

YUCHAI YC6A190Z-T20

أقصى ارتفاع تفريغ

9430 mm

قدرة المحرك

133 kW

سعة الدلو

0.9 m³

أقصى عمق حفر

6437 mm

الطول الكلي

9700 mm

ZG065S

Crawler Excavator

طراز ضمن فئة الحفارات، مناسب لتطبيقات الحفر والتحميل والهدم والمناولة والغابات والأعمال المائية.



الوزن التشغيلي

5960 kg

سعة الدلو

0.22 m³

أقصى عمق حفر

3850 mm

الطول الكلي

5855 mm

قدرة المحرك

36 kW

طراز المحرك

Kubota V2607T/WeiChai
WP3.2

أقصى ارتفاع تفريغ

4075 mm

العرض الكلي

1880 mm

الحفارات

EXCAVATORS | 09/18

ZG150

Crawler Excavator

طراز ضمن فئة الحفارات، مناسب لتطبيقات الحفر والتحميل والهدم والمناولة والغابات والأعمال المائية.



الوزن التشغيلي

13890 kg

سعة الدلو

0.6 m³

أقصى عمق حفر

5491 mm

الطول الكلي

7762 mm

قدرة المحرك

86 kW

طراز المحرك

Cummins QSF3.8-C115

أقصى ارتفاع تفريغ

6174 mm

العرض الكلي

2510 mm

ZG220

Crawler Excavator

طراز ضمن فئة الحفارات، مناسب لتطبيقات الحفر والتحميل والهدم والمناولة والغابات والأعمال المائية.



الوزن التشغيلي

22000 kg

سعة الدلو

1.1 m³

أقصى عمق حفر

6690 mm

الطول الكلي

9520 mm

قدرة المحرك

112 kW

طراز المحرك

6BTAA5.9-C150

أقصى ارتفاع تفريغ

6813 mm

العرض الكلي

2800 mm

ZG330

Crawler Excavator

طراز ضمن فئة الحفارات، مناسب لتطبيقات الحفر والتحميل والهدم والمناولة والغابات والأعمال المائية.

الوزن التشغيلي

31380 kg

سعة الدلو

1.6 m³

أقصى عمق حفر

6536 mm

العرض الكلي

3280 mm

قدرة المحرك

241 kW

طراز المحرك

Cummins 6LTAA8.9-C325

الطول الكلي

10686 mm

الارتفاع الكلي

3546 mm



GE380H

Crawler Excavator

طراز ضمن فئة الحفارات، مناسب لتطبيقات الحفر والتحميل والهدم والمناولة والغابات والأعمال المائية.



الوزن التشغيلي

37300 kg

قدرة المحرك

214 kW

طراز المحرك

Cummins QSL9

الطول الكلي

11280 mm

قدرة المحرك

232 kW

سعة الدلو

1.8 m³

أقصى عمق حفر

5884 mm

العرض الكلي

3280 mm

ZG520

Crawler Excavator

طراز ضمن فئة الحفارات، مناسب لتطبيقات الحفر والتحميل والهدم والمناولة والغابات والأعمال المائية.



الوزن التشغيلي

50500 kg

قدرة المحرك

280 kW

طراز المحرك

QSM11

الطول الكلي

11657 mm

قدرة المحرك

299 kW

سعة الدلو

3.2 m³

أقصى عمق حفر

6453 mm

العرض الكلي

3340 mm

ZG3750LC-9

Hydraulic Excavator

طراز ضمن فئة الحفارات، مناسب لتطبيقات الحفر والتحميل والهدم والمناولة والغابات والأعمال المائية.



الوزن التشغيلي

72500 kg

سعة الدلو

4.5 m³

أقصى عمق حفر

7350 mm

الطول الكلي

12930 mm

قدرة المحرك

377 kW

طراز المحرك

ISUZU 6WG1

أقصى ارتفاع تفريغ

7710 mm

العرض الكلي

4310 mm

ZG135S

Crawler Excavator

طراز ضمن فئة الحفارات، مناسب لتطبيقات الحفر والتحميل والهدم والمناولة والغابات والأعمال المائية.



الوزن التشغيلي

13500 kg

قدرة المحرك

92 kW

طراز المحرك

Cummins QSF3.8 / WeiChai
WP4.1

أقصى ارتفاع تفريغ

6060 mm

قدرة المحرك

86 kW

سعة الدلو

0.55 m³

أقصى عمق حفر

5490 mm

الطول الكلي

7860 mm

ZG210

Crawler Excavator

طراز ضمن فئة الحفارات، مناسب لتطبيقات الحفر والتحميل والهدم والمناولة والغابات والأعمال المائية.



الوزن التشغيلي

21000 kg

سعة الدلو

1 m³

أقصى عمق حفر

6690 mm

الطول الكلي

9520 mm

قدرة المحرك

112 kW

طراز المحرك

6BTAA5.9-C150

أقصى ارتفاع تفريغ

6813 mm

العرض الكلي

2800 mm

ZG360

Crawler Excavator

طراز ضمن فئة الحفارات، مناسب لتطبيقات الحفر والتحميل والهدم والمناولة والغابات والأعمال المائية.



الوزن التشغيلي

34100 kg

قدرة المحرك

186 kW

طراز المحرك

6BTAA8.3-C250

أقصى ارتفاع تفريغ

6782 mm

قدرة المحرك

241 kW

سعة الدلو

1.7 m³

أقصى عمق حفر

6813 mm

الطول الكلي

11275 mm

الحفارات

EXCAVATORS | 18/18

ZG480

Hydraulic Excavator

طراز ضمن فئة الحفارات، مناسب لتطبيقات الحفر والتحميل والهدم والمناولة والغابات والأعمال المائية.



الوزن التشغيلي

47300 kg

سعة الدلو

2.2 m³

أقصى عمق حفر

7862 mm

الطول الكلي

12040 mm

قدرة المحرك

280 kW

طراز المحرك

QSM11-C375

أقصى ارتفاع تفريغ

7897 mm

العرض الكلي

3340 mm

منصات العمل المرتفعة

AERIAL WORK PLATFORMS

الصيانة والتركيب والمستودعات والأعمال المرتفعة

3 طرازات

GKT285R • GKX160E

GKX80E

منصات العمل المرتفعة

AERIAL WORK PLATFORMS | 01/03

GKT285R

Telescopic Boom Lift

طراز ضمن فئة منصات العمل المرتفعة، مناسب لتطبيقات الصيانة والتركيب والمستودعات والأعمال المرتفعة.



الوزن التشغيلي

17110 kg

أقصى ارتفاع عمل

28.5 m

السعة القصوى

3/2 persons

العرض الكلي

2.5 m

قدرة المحرك

55.4 kW

حمولة المنصة

454/300 kg

طراز المحرك

Deutz TD2.9 L4 / Weichai
WP2.3NG75E441

قابلية صعود المنحدر

45 %

منصات العمل المرتفعة

AERIAL WORK PLATFORMS | 02/03

GKX160E

Electric Scissor Lift

طراز ضمن فئة منصات العمل المرتفعة، مناسب لتطبيقات الصيانة والتركيب والمستودعات والأعمال المرتفعة.



الوزن التشغيلي

3345 kg

أقصى ارتفاع عمل

15.7 m

السعة القصوى

2 persons

قابلية صعود المنحدر

25 %

قدرة المحرك

3.3 kW

حمولة المنصة

250 kg

العرض الكلي

1.25 m

قاعدة العجلات

2.21 m

منصات العمل المرتفعة

AERIAL WORK PLATFORMS | 03/03

GKX80E

Electric Scissor Lift

طراز ضمن فئة منصات العمل المرتفعة، مناسب لتطبيقات الصيانة والتركيب والمستودعات والأعمال المرتفعة.



الوزن التشغيلي

1542 kg

حمولة المنصة

230kg (115kg)

العرض الكلي

0.77 m

قاعدة العجلات

1.36 m

أقصى ارتفاع عمل

7.8 m

السعة القصوى

2 persons

قابلية صعود المنحدر

25 %

نوع الطاقة

كهربائي

الرافعات المركبة على الشاحنات

TRUCK-MOUNTED CRANES

الرفع الموقعي والنقل والخدمات اللوجستية

6 طرازات

SQ6.3Z3Q • SQ12 • SQ10

SQ6.3 • SQ8 • SQ5

الرافعات المركبة على الشاحنات

TRUCK-MOUNTED CRANES | 01/06

SQ6.3Z3Q

Truck Mounted Crane

طراز ضمن فئة الرافعات المركبة على الشاحنات، مناسب لتطبيقات الرفع الموقعي والنقل والخدمات اللوجستية.



سعة الرفع

6300 kg

أقصى مدى رفع

12800 mm

نوع الذراع

Folding Boom

عدد مقاطع الذراع

3

أقصى عزم رفع

138 kN.m

ارتفاع الرفع

10100 mm

فئة الحمولة

6.3 ton

Boom Length (Retracted)

2500 mm

الرافعات المركبة على الشاحنات

TRUCK-MOUNTED CRANES | 02/06

SQ12

Truck Mounted Crane

طراز ضمن فئة الرافعات المركبة على الشاحنات، مناسب لتطبيقات الرفع الموقعي والنقل والخدمات اللوجستية.



سعة الرفع

12000 kg

أقصى مدى رفع

17000 mm

نوع الذراع

Straight

أدنى نصف قطر عمل

2500 mm

أقصى عزم رفع

300 kN.m

ارتفاع الرفع

16100 mm

فئة الحمولة

12t

عدد مقاطع الذراع

4

الرافعات المركبة على الشاحنات

TRUCK-MOUNTED CRANES | 03/06

SQ10

Truck Mounted Crane

طراز ضمن فئة الرافعات المركبة على الشاحنات، مناسب لتطبيقات الرفع الموقعي والنقل والخدمات اللوجستية.



سعة الرفع

10000 kg

أقصى مدى رفع

15300 mm

نوع الذراع

Straight boom

أدنى نصف قطر عمل

0 mm

أقصى عزم رفع

250 kN.m

ارتفاع الرفع

16600 mm

فئة الحمولة

10 ton

عدد مقاطع الذراع

4

الرافعات المركبة على الشاحنات

TRUCK-MOUNTED CRANES | 04/06

SQ6.3

Truck Mounted Crane

طراز ضمن فئة الرافعات المركبة على الشاحنات، مناسب لتطبيقات الرفع الموقعي والنقل والخدمات اللوجستية.



سعة الرفع

6300 kg

أقصى مدى رفع

13800 mm

نوع الذراع

Straight Boom

أدنى نصف قطر عمل

0 mm

أقصى عزم رفع

157000 kN.m

ارتفاع الرفع

13800 mm

فئة الحمولة

متوسط

عدد مقاطع الذراع

6

الرافعات المركبة على الشاحنات

TRUCK-MOUNTED CRANES | 05/06

SQ8

Truck Mounted Crane

طراز ضمن فئة الرافعات المركبة على الشاحنات، مناسب لتطبيقات الرفع الموقعي والنقل والخدمات اللوجستية.



سعة الرفع

8000 kg

أقصى مدى رفع

15300 mm

نوع الذراع

Straight boom

عدد مقاطع الذراع

6

أقصى عزم رفع

200 kN.m

ارتفاع الرفع

16600 mm

فئة الحمولة

متوسط

Boom Length (Retracted)

4600 mm

الرافعات المركبة على الشاحنات

TRUCK-MOUNTED CRANES | 06/06

SQ5

Truck Mounted Crane

طراز ضمن فئة الرافعات المركبة على الشاحنات، مناسب لتطبيقات الرفع الموقعي والنقل والخدمات اللوجستية.



سعة الرفع

5000 kg

أقصى مدى رفع

10800 mm

نوع الذراع

Straight Boom

أدنى نصف قطر عمل

0 mm

أقصى عزم رفع

125 kN.m

ارتفاع الرفع

10800 mm

فئة الحمولة

5-ton

عدد مقاطع الذراع

4

شاحنات التعدين

MINING TRUCKS

النقل داخل المناجم والمحاجر والمشروعات الترابية الكبيرة

6 طرازات

GKM95P • GKM90P • GKM65P

GKM45P • GKM105P • GKM120P

GKM95P

Mining Truck

طراز ضمن فئة شاحنات التعدين، مناسب لتطبيقات النقل داخل المناجم والمحاجر والمشروعات الترابية الكبيرة.

الوزن التشغيلي

34000 kg

قدرة المحرك

388 kW

طراز المحرك

YUCHAI

العرض الكلي

3680 mm

قدرة المحرك

520HP

الحمولة

35 m³

الطول الكلي

9400 mm

الارتفاع الكلي

4220 mm



GKM90P

Mining Truck

طراز ضمن فئة شاحنات التعدين، مناسب لتطبيقات النقل داخل المناجم والمحاجر والمشروعات الترابية الكبيرة.

الوزن التشغيلي

32000 kg

قدرة المحرك

420 kW

الطول الكلي

9100 mm

الارتفاع الكلي

4080 mm

قدرة المحرك

420/480HP

الحمولة

33 m³

العرض الكلي

3450 mm

قابلية صعود المنحدر

30 %



GKM65P

Mining Truck

طراز ضمن فئة شاحنات التعدين، مناسب لتطبيقات النقل داخل المناجم والمحاجر والمشروعات الترابية الكبيرة.



الوزن التشغيلي

22000 kg

قدرة المحرك

283 kW

الطول الكلي

8680 mm

الارتفاع الكلي

3800 mm

قدرة المحرك

380HP

الحمولة

25 m³

العرض الكلي

3050 mm

قابلية صعود المنحدر

30 %

GKM45P

Mining Truck

طراز ضمن فئة شاحنات التعدين، مناسب لتطبيقات النقل داخل المناجم والمحاجر والمشروعات الترابية الكبيرة.

الوزن التشغيلي

15000 kg

قدرة المحرك

254 kW

طراز المحرك

WeiChai 340

العرض الكلي

2560 mm

قدرة المحرك

340HP

الحمولة

19 m³

الطول الكلي

8750 mm

الارتفاع الكلي

3450 mm



GKM105P

Mining Truck

طراز ضمن فئة شاحنات التعدين، مناسب لتطبيقات النقل داخل المناجم والمحاجر والمشروعات الترابية الكبيرة.

● قدرة المحرك

580HP

● الحمولة

40 m³

● الطول الكلي

9600 mm

● الارتفاع الكلي

4300 mm

● الوزن التشغيلي

35000 kg

● قدرة المحرك

433 kW

● طراز المحرك

YUCHAI 580

● العرض الكلي

3680 mm



GKM120P

Mining Truck

طراز ضمن فئة شاحنات التعدين، مناسب لتطبيقات النقل داخل المناجم والمحاجر والمشروعات الترابية الكبيرة.



الوزن التشغيلي

40000 kg

قدرة المحرك

575.48 kW

طراز المحرك

YUCHAI

العرض الكلي

3980 mm

قدرة المحرك

770HP

الحمولة

50 m³

الطول الكلي

11200 mm

الارتفاع الكلي

4730 mm

معدات النظافة البلدية

SANITATION EQUIPMENT

كنس الشوارع والساحات وحلول النظافة الكهربائية

7 طرازات

GS51M • GS42M • GS31M • GS20S

GHS5020E • GS30E • GS21E

GS51M

Multi-functional Street Sweeper

طراز ضمن فئة معدات النظافة البلدية، مناسب لتطبيقات كنس الشوارع والساحات وحلول النظافة الكهربائية.



قدرة المحرك
67 kW

الطول الكلي
4360 mm

الارتفاع الكلي
2230 mm

قاعدة العجلات
1625 mm

عرض الكنس
1.5-2.4 mm

العرض الكلي
1500 mm

قابلية صعود المنحدر
20 %

التصنيف الفرعي
مكنسة شوارع

GS42M

Multi-functional Street Sweeper

طراز ضمن فئة معدات النظافة البلدية، مناسب لتطبيقات كنس الشوارع والساحات وحلول النظافة الكهربائية.



عرض الكنس

1220 mm

العرض الكلي

1220 mm

قابلية صعود المنحدر

20 %

التصنيف الفرعي

Urban Cleaning Equipment

الطول الكلي

4280 mm

الارتفاع الكلي

2150 mm

قاعدة العجلات

1930 mm

نوع الطاقة

هيدروليكي

GS31M

Multi-functional Street Sweeper

طراز ضمن فئة معدات النظافة البلدية، مناسب لتطبيقات كنس الشوارع والساحات وحلول النظافة الكهربائية.



قدرة المحرك
30.6 kW

الطول الكلي
3260 mm

الارتفاع الكلي
2075 mm

التصنيف الفرعي
مكنسة شوارع

عرض الكنس
2270 mm

العرض الكلي
1220 mm

قاعدة العجلات
1415 mm

نوع الطاقة
ديزل

GS20S

Street Sweeper

طراز ضمن فئة معدات النظافة البلدية، مناسب لتطبيقات كنس الشوارع والساحات وحلول النظافة الكهربائية.



قدرة المحرك

18 kW

طراز المحرك

Perkins 403D-11 / KUBOTA
D1105

العرض الكلي

1130 mm

قابلية صعود المنحدر

20 %

عرض الكنس

1100-1800 mm

الطول الكلي

3250 mm

الارتفاع الكلي

2130 mm

قاعدة العجلات

1200 mm

معدات النظافة البلدية

SANITATION EQUIPMENT | 05/07

GHS5020E

Sanitation Equipment

طراز ضمن فئة معدات النظافة البلدية، مناسب لتطبيقات كنس الشوارع والساحات وحلول النظافة الكهربائية.



قدرة المحرك
21 kW

طراز المحرك
Perkins

العرض الكلي
1130 mm

قابلية صعود المنحدر
20 %

عرض الكنس
1800 mm

الطول الكلي
3250 mm

الارتفاع الكلي
2130 mm

قاعدة العجلات
1200 mm

GS30E

Electric Street Sweeper

طراز ضمن فئة معدات النظافة البلدية، مناسب لتطبيقات كنس الشوارع والساحات وحلول النظافة الكهربائية.



عرض الكنس

2100 mm

العرض الكلي

1190 mm

قاعدة العجلات

1510 mm

نوع الطاقة

كهربائي

الطول الكلي

3720 mm

الارتفاع الكلي

2050 mm

التصنيف الفرعي

مكنسة شوارع

فئة الحجم

صغير

GS21E

Electric Street Sweeper

طراز ضمن فئة معدات النظافة البلدية، مناسب لتطبيقات كنس الشوارع والساحات وحلول النظافة الكهربائية.



قدرة المحرك
73.6 kW

الطول الكلي
3500 mm

الارتفاع الكلي
2050 mm

قاعدة العجلات
1465 mm

عرض الكنس
1.1-1.8 mm

العرض الكلي
1190 mm

قابلية صعود المنحدر
20 %

التصنيف الفرعي
مكنسة شوارع

اللودرات الخلفية

BACKHOE LOADERS

الحفر والتحميل وخدمات المواقع متعددة المهام

3 طرازات

630 • WZC20

WZ30-25

اللودرات الخلفية

BACKHOE LOADERS | 01/03

630

Backhoe Loader

طراز ضمن فئة اللودرات الخلفية، مناسب لتطبيقات الحفر والتحميل وخدمات المواقع متعددة المهام.

الوزن التشغيلي

7600 kg

قدرة المحرك

82 kW

أقصى عمق حفر

4405 mm

العرض الكلي

2313 mm

قدرة المحرك

70/82 kW

طراز المحرك

WD DEUTZ WP4G95E221 /
Cummins 4BTA3.9-C110

الطول الكلي

7085 mm

الارتفاع الكلي

2710 mm

الاستخدامات: الحفر والتحميل وخدمات المواقع متعددة المهام

sinomach.global/ar/product/630-backhoe-loader

المواصفات المعروضة مختارة من صفحة المنتج الرسمية؛ يعتمد التكوين النهائي وفق عرض التوريد.

اللودرات الخلفية

BACKHOE LOADERS | 02/03

WZC20

Backhoe Loader

طراز ضمن فئة اللودرات الخلفية، مناسب لتطبيقات الحفر والتحميل وخدمات المواقع متعددة المهام.



الوزن التشغيلي

8000 kg

قدرة المحرك

70 kW

أقصى عمق حفر

4405 mm

العرض الكلي

2240 mm

قدرة المحرك

70/82 kW

طراز المحرك

WD DEUTZ WP4G95E221
/Cummins 4BTA3.9-C110

الطول الكلي

5835 mm

الارتفاع الكلي

2720 mm

اللودرات الخلفية

BACKHOE LOADERS | 03/03

WZ30-25

Backhoe Loader

طراز ضمن فئة اللودرات الخلفية، مناسب لتطبيقات الحفر والتحميل وخدمات المواقع متعددة المهام.



الوزن التشغيلي

7600 kg

قدرة المحرك

82 kW

أقصى عمق حفر

4405 mm

العرض الكلي

2313 mm

قدرة المحرك

70/82 kW

طراز المحرك

Cummins 4BTA3.9-C110 / WD
DEUTZ WP4G95E221

الطول الكلي

7085 mm

الارتفاع الكلي

2710 mm

الرافعات الشوكية

FORKLIFTS

المستودعات والمصانع والموانئ ومناولة الأحمال

22 طرازات

CPCD250 • CPD18-AC3 • CPCD25 • CPCD10N • CPCD20N • CPD25 • CPD35-AC3 •
CPCD30N • CPD30-AC3 • CPCD35 • CPCD40

CPCD50 • CPCD70 • CPCD80 • CPCD100 • CPCD160 • CPCD200 • CPD10-AC3 •
CPD15-AC3 • CPD20-AC3 • CPD25 • CPD25-AC3

CPCD250

Diesel Forklift

طراز ضمن فئة الرافعات الشوكية، مناسب لتطبيقات المستودعات والمصانع والموانئ ومناولة الأحمال.

قدرة المحرك

179 kW

طراز المحرك

QSB8.3

قاعدة العجلات

4000 mm

مركز الحمولة

1200 mm

الوزن التشغيلي

35500 kg

سعة الرفع

25000 kg

العرض الكلي

3050 mm

فئة الحمولة

25 Ton



CPD18-AC3

Electric Forklift

طراز ضمن فئة الرافعات الشوكية، مناسب لتطبيقات المستودعات والمصانع والموانئ ومناولة الأحمال.

الوزن التشغيلي

3090 kg

العرض الكلي

1138 mm

مركز الحمولة

500 mm

جهد البطارية

48 V

سعة الرفع

1800 kg

فئة الحمولة

1.8T

ارتفاع الرفع الحر

3000 mm

سعة البطارية

420 Ah

الاستخدامات: المستودعات والمصانع والموانئ ومناولة الأحمال

المواصفات المعروضة مختارة من صفحة المنتج الرسمية؛ يعتمد التكوين النهائي وفق عرض التوريد.

CPCD25

Diesel Forklift

طراز ضمن فئة الرافعات الشوكية، مناسب لتطبيقات المستودعات والمصانع والموانئ ومناولة الأحمال.



الوزن التشغيلي

3850 kg

قدرة المحرك

40 kW

طراز المحرك

C490BPG

قاعدة العجلات

1650 mm

قدرة المحرك

40kW

سعة الرفع

2500 kg

العرض الكلي

1155 mm

فئة الحمولة

2.5T

CPCD10N

Diesel Forklift

طراز ضمن فئة الرافعات الشوكية، مناسب لتطبيقات المستودعات والمصانع والموانئ ومناولة الأحمال.



الوزن التشغيلي

2450 kg

قدرة المحرك

34.5 kW

طراز المحرك

ISUZU C240PKJ-30 / YANMAR

4TNE92-HR / XINCHAI

NC485BPG

قاعدة العجلات

1400 mm

قدرة المحرك

34.5/32.8/30 kW

سعة الرفع

1000 kg

العرض الكلي

1080 mm

فئة الحمولة

1000 kg

CPCD20N

Diesel Forklift

طراز ضمن فئة الرافعات الشوكية، مناسب لتطبيقات المستودعات والمصانع والموانئ ومناولة الأحمال.



الوزن التشغيلي

3440 kg

قدرة المحرك

34.5 kW

طراز المحرك

4TNV94L / C240PKJ-30 / 4JG2

قاعدة العجلات

1650 mm

قدرة المحرك

34.5/32.8/40 kW

سعة الرفع

2000 kg

العرض الكلي

1155 mm

فئة الحمولة

2T

CPD25

Electric Forklift

طراز ضمن فئة الرافعات الشوكية، مناسب لتطبيقات المستودعات والمصانع والموانئ ومناولة الأحمال.

الوزن التشغيلي

5815 kg

سعة الرفع

2500 kg

العرض الكلي

1180 mm

فئة الحمولة

2.5T

قدرة المحرك

18

طراز المحرك

C490BPG

قاعدة العجلات

1520 mm

مركز الحمولة

500 mm

الاستخدامات: المستودعات والمصانع والموانئ ومناولة الأحمال

المواصفات المعروضة مختارة من صفحة المنتج الرسمية؛ يعتمد التكوين النهائي وفق عرض التوريد.

CPD35-AC3

Electric Forklift

طراز ضمن فئة الرافعات الشوكية، مناسب لتطبيقات المستودعات والمصانع والموانئ ومناولة الأحمال.



الوزن التشغيلي

5450 kg

العرض الكلي

1302 mm

مركز الحمولة

500 mm

سعة البطارية

500 Ah

سعة الرفع

3500 kg

فئة الحمولة

3500 kg

جهد البطارية

80 V

Battery Type

Lead-Acid

CPCD30N

Diesel Forklift

طراز ضمن فئة الرافعات الشوكية، مناسب لتطبيقات المستودعات والمصانع والموانئ ومناولة الأحمال.



الوزن التشغيلي

4380 kg

سعة الرفع

3000 kg

العرض الكلي

1225 mm

فئة الحمولة

3000 kg

قدرة المحرك

40 kW

طراز المحرك

C490BPG

قاعدة العجلات

1700 mm

مركز الحمولة

500 mm

CPD30-AC3

Electric Forklift

طراز ضمن فئة الرافعات الشوكية، مناسب لتطبيقات المستودعات والمصانع والموانئ ومناولة الأحمال.



الوزن التشغيلي	●	سعة الرفع	●
5050 kg		3000 kg	
العرض الكلي	●	فئة الحمولة	●
1265 mm		3T	
مركز الحمولة	●	ارتفاع الرفع الحر	●
500 mm		0 mm	
جهد البطارية	●	سعة البطارية	●
80 V		500 Ah	

CPCD35

Diesel Forklift

طراز ضمن فئة الرافعات الشوكية، مناسب لتطبيقات المستودعات والمصانع والموانئ ومناولة الأحمال.



الوزن التشغيلي

4750 kg

قدرة المحرك

40 kW

طراز المحرك

C490BPG

قاعدة العجلات

1700 mm

قدرة المحرك

40kW

سعة الرفع

3500 kg

العرض الكلي

1225 mm

فئة الحمولة

3500kg

CPCD40

Diesel Forklift

طراز ضمن فئة الرافعات الشوكية، مناسب لتطبيقات المستودعات والمصانع والموانئ ومناولة الأحمال.

الوزن التشغيلي

6300 kg

قدرة المحرك

60 kW

طراز المحرك

B3.3T/TD42/1104/4108

قاعدة العجلات

2000 mm

قدرة المحرك

60/59/56/57 kW

سعة الرفع

4000 kg

العرض الكلي

1395 mm

فئة الحمولة

4000 kg

الاستخدامات: المستودعات والمصانع والموانئ ومناولة الأحمال

المواصفات المعروضة مختارة من صفحة المنتج الرسمية؛ يعتمد التكوين النهائي وفق عرض التوريد.

CPCD50

Diesel Forklift

طراز ضمن فئة الرافعات الشوكية، مناسب لتطبيقات المستودعات والمصانع والموانئ ومناولة الأحمال.



الوزن التشغيلي

6750 kg

سعة الرفع

5000 kg

العرض الكلي

1490 mm

فئة الحمولة

متوسط

قدرة المحرك

57 kW

طراز المحرك

LR4B3

قاعدة العجلات

2000 mm

مركز الحمولة

500 mm

CPCD70

Diesel Forklift

طراز ضمن فئة الرافعات الشوكية، مناسب لتطبيقات المستودعات والمصانع والموانئ ومناولة الأحمال.



الوزن التشغيلي

9400 kg

سعة الرفع

7000 kg

العرض الكلي

1990 mm

فئة الحمولة

كبير

قدرة المحرك

85 kW

طراز المحرك

YC4A115Z

قاعدة العجلات

2300 mm

مركز الحمولة

500 mm

CPCD80

Diesel Forklift

طراز ضمن فئة الرافعات الشوكية، مناسب لتطبيقات المستودعات والمصانع والموانئ ومناولة الأحمال.



الوزن التشغيلي

11300 kg

قدرة المحرك

81 kW

طراز المحرك

CY6102BG

قاعدة العجلات

2500 mm

قدرة المحرك

81/82/84.6/92 kW

سعة الرفع

8000 kg

العرض الكلي

2165 mm

فئة الحمولة

8000kg

CPCD100

Diesel Forklift

طراز ضمن فئة الرافعات الشوكية، مناسب لتطبيقات المستودعات والمصانع والموانئ ومناولة الأحمال.



الوزن التشغيلي

13000 kg

قدرة المحرك

97.7 kW

طراز المحرك

YUCHAI YC6B125 / ISUZU
6BG1QP / ISUZU BB-6BG1 TRC
/ CUMMINS QSB4.5

قاعدة العجلات

2750 mm

قدرة المحرك

81/82/84.6/92 kW

سعة الرفع

10000 kg

العرض الكلي

2165 mm

فئة الحمولة

10-ton

CPCD160

Diesel Forklift

طراز ضمن فئة الرافعات الشوكية، مناسب لتطبيقات المستودعات والمصانع والموانئ ومناولة الأحمال.

قدرة المحرك

118 kW

طراز المحرك

YC6J160

قاعدة العجلات

3000 mm

مركز الحمولة

600 mm

الوزن التشغيلي

19200 kg

سعة الرفع

16000 kg

العرض الكلي

2480 mm

فئة الحمولة

16-ton



CPCD200

Diesel Forklift

طراز ضمن فئة الرافعات الشوكية، مناسب لتطبيقات المستودعات والمصانع والموانئ ومناولة الأحمال.

قدرة المحرك

179 kW

طراز المحرك

COMMINS QSB8.3

قاعدة العجلات

3200 mm

مركز الحمولة

1200 mm

الوزن التشغيلي

33500 kg

سعة الرفع

20000 kg

العرض الكلي

3050 mm

فئة الحمولة

20-ton



CPD10-AC3

Electric Forklift

طراز ضمن فئة الرافعات الشوكية، مناسب لتطبيقات المستودعات والمصانع والموانئ ومناولة الأحمال.



الوزن التشغيلي

2940 kg

العرض الكلي

1120 mm

مركز الحمولة

500 mm

سعة البطارية

420 Ah

سعة الرفع

1000 kg

فئة الحمولة

1-ton

جهد البطارية

48 V

Battery Type

Lead-acid

CPD15-AC3

Electric Forklift

طراز ضمن فئة الرافعات الشوكية، مناسب لتطبيقات المستودعات والمصانع والموانئ ومناولة الأحمال.



الوزن التشغيلي

2940 kg

العرض الكلي

1120 mm

مركز الحمولة

500 mm

سعة البطارية

420 Ah

سعة الرفع

1500 kg

فئة الحمولة

1.5 ton

جهد البطارية

48 V

Motor Type

AC

CPD20-AC3

Electric Forklift

طراز ضمن فئة الرافعات الشوكية، مناسب لتطبيقات المستودعات والمصانع والموانئ ومناولة الأحمال.



الوزن التشغيلي	●	قدرة المحرك	●
3700 kg		8.6 kW	
سعة الرفع	●	العرض الكلي	●
2000 kg		1265 mm	
قاعدة العجلات	●	فئة الحمولة	●
1485 mm		2 ton	
مركز الحمولة	●	ارتفاع الرفع الحر	●
500 mm		140 mm	

الرافعات الشوكية

FORKLIFTS | 21/22

CPD25

Electric Forklift

طراز ضمن فئة الرافعات الشوكية، مناسب لتطبيقات المستودعات والمصانع والموانئ ومناولة الأحمال.

الوزن التشغيلي

5815 kg

سعة الرفع

2500 kg

قاعدة العجلات

1520 mm

مركز الحمولة

500 mm

قدرة المحرك

18 kW

العرض الكلي

1180 mm

فئة الحمولة

2500 kg

ارتفاع الرفع الحر

140 mm

الاستخدامات: المستودعات والمصانع والموانئ ومناولة الأحمال

المواصفات المعروضة مختارة من صفحة المنتج الرسمية؛ يعتمد التكوين النهائي وفق عرض التوريد.

CPD25-AC3

Electric Forklift

طراز ضمن فئة الرافعات الشوكية، مناسب لتطبيقات المستودعات والمصانع والموانئ ومناولة الأحمال.



الوزن التشغيلي	●	قدرة المحرك	●
4180 kg		11.2	
سعة الرفع	●	العرض الكلي	●
2500 kg		1265 mm	
قاعدة العجلات	●	فئة الحمولة	●
1500 mm		2.5 Ton	
مركز الحمولة	●	ارتفاع الرفع الحر	●
500 mm		150 mm	

اللودرات الانزلاقية

SKID STEER LOADERS

التنظيف والتحميل والملحقات في المساحات المحدودة

4 طرازات

275F • TS100

255F • 265F

اللودرات الانزلاقية

SKID STEER LOADERS | 01/04

275F

Skid Steer Loader

طراز ضمن فئة اللودرات الانزلاقية، مناسب لتطبيقات التنظيف والتحميل والملحقات في المساحات المحدودة.



الوزن التشغيلي

3400 kg

سعة الدلو

0.53 m³

العرض الكلي

1880 mm

الحمولة التشغيلية المقننة

850 kg

قدرة المحرك

55 kW

طراز المحرك

S4S-DT

فئة الوزن

مدمج

حمولة الانقلاب

1700 kg

sinomach.global/ar/product/275f-skid-steer-loader

الاستخدامات: التنظيف والتحميل والملحقات في المساحات المحدودة

المواصفات المعروضة مختارة من صفحة المنتج الرسمية؛ يعتمد التكوين النهائي وفق عرض التوريد.

اللودرات الانزلاقية

SKID STEER LOADERS | 02/04

TS100

Skid Steer Loader

طراز ضمن فئة اللودرات الانزلاقية، مناسب لتطبيقات التنظيف والتحميل والملحقات في المساحات المحدودة.



الوزن التشغيلي

4500 kg

سعة الدلو

0.55 m³

العرض الكلي

1994 mm

الحمولة التشغيلية المقننة

1200 kg

قدرة المحرك

74 kW

طراز المحرك

Mitsubishi S4S-DT

فئة الوزن

متوسط

الشركة المصنعة للمحرك

Mitsubishi

اللودرات الانزلاقية

SKID STEER LOADERS | 03/04

255F

Skid Steer Loader

طراز ضمن فئة اللودرات الانزلاقية، مناسب لتطبيقات التنظيف والتحميل والملحقات في المساحات المحدودة.



الوزن التشغيلي

2400 kg

سعة الدلو

0.4 m³

العرض الكلي

1720 mm

الحمولة التشغيلية المقننة

700 kg

قدرة المحرك

36.8 kW

طراز المحرك

Xinchai A490BPG

فئة الوزن

2400Kg

حمولة الانقلاب

1400 kg

اللودرات الانزلاقية

SKID STEER LOADERS | 04/04

265F

Skid Steer Loader

طراز ضمن فئة اللودرات الانزلاقية، مناسب لتطبيقات التنظيف والتحميل والملحقات في المساحات المحدودة.



الوزن التشغيلي

3250 kg

سعة الدلو

0.45 m³

العرض الكلي

1880 mm

الحمولة التشغيلية المقننة

850 kg

قدرة المحرك

45 kW

طراز المحرك

Xinchai

فئة الوزن

صغير

حمولة الانقلاب

1700 kg

sinomach.global/ar/product/265f-skid-steer-loader

الاستخدامات: التنظيف والتحميل والملحقات في المساحات المحدودة

المواصفات المعروضة مختارة من صفحة المنتج الرسمية؛ يعتمد التكوين النهائي وفق عرض التوريد.

مداخل الطرق والدفان

ROAD ROLLERS & COMPACTORS

دمك التربة والأسفلت ومدافن النفايات

20 طرازات

GYD03J • GYD06J • GYD102J • GYD122J • GYL203 • GYS142J • GYS14J • GYS122J
• GYS08J • GYS10J

GYR163L • GYR161L • GYR303 • GYR263L • GYL233 • GYL263 • GYS202J • GYL283
• GYS22J • GYS161J

GYD03J

Double Drum Road Roller

طراز ضمن فئة مداحل الطرق والدفان، مناسب لتطبيقات دمك التربة والأسفلت ومدافن النفايات.



الوزن التشغيلي

3000 kg

قوة الطرد المركزي

35 kN

الطول الكلي

2990 mm

الارتفاع الكلي

2460 mm

قدرة المحرك

25 kW

طراز المحرك

ZN390Q

العرض الكلي

1280 mm

قابلية صعود المنحدر

20 %

مداحل الطرق والدفان

ROAD ROLLERS & COMPACTORS | 02/20

GYD06J

Double Drum Road Roller

طراز ضمن فئة مداحل الطرق والدفان، مناسب لتطبيقات دمك التربة والأسفلت ومدافن النفايات.



الوزن التشغيلي

6000 kg

قوة الطرد المركزي

60 kN

الطول الكلي

3660 mm

الارتفاع الكلي

2630 mm

قدرة المحرك

40 kW

طراز المحرك

4L68

العرض الكلي

1550 mm

نوع منظومة الدفع

Mechanical Drive

مداحل الطرق والدفان

ROAD ROLLERS & COMPACTORS | 03/20

GYD102J

Double Drum Road Roller

طراز ضمن فئة مداحل الطرق والدفان، مناسب لتطبيقات دمك التربة والأسفلت ومدافن النفايات.



الوزن التشغيلي

10000 kg

قوة الطرد المركزي

110/65 kN

الطول الكلي

4500 mm

الارتفاع الكلي

3100 mm

قدرة المحرك

82 kW

طراز المحرك

4BT3.9

العرض الكلي

1900 mm

قابلية صعود المنحدر

30 %

GYD122J

Double Drum Road Roller (Hydraulic Drive)

طراز ضمن فئة مداحل الطرق والدفان، مناسب لتطبيقات دمك التربة والأسفلت ومدافن النفايات.



الوزن التشغيلي

12000 kg

قوة الطرد المركزي

130/85 kN

الطول الكلي

5060 mm

الارتفاع الكلي

3140 mm

قدرة المحرك

93 kW

طراز المحرك

QSB3.9-C125

العرض الكلي

2300 mm

قابلية صعود المنحدر

25 %

مداحل الطرق والدفان

ROAD ROLLERS & COMPACTORS | 05/20

GYL203

Landfill Compactor

طراز ضمن فئة مداحل الطرق والدفان، مناسب لتطبيقات دمك التربة والأسفلت ومدافن النفايات.



الوزن التشغيلي	●	قدرة المحرك	●
20000 kg		147 kW	
طراز المحرك	●	الطول الكلي	●
SC8DK200G3		7355 mm	
العرض الكلي	●	الارتفاع الكلي	●
3000 mm		3590 mm	
قابلية صعود المنحدر	●	قاعدة العجلات	●
100 %		3350 mm	

GYS142J

Single Drum Road Roller

طراز ضمن فئة مداحل الطرق والدفان، مناسب لتطبيقات دمك التربة والأسفلت ومدافن النفايات.



الوزن التشغيلي

14000 kg

قوة الطرد المركزي

310/200 kN

الطول الكلي

6140 mm

الارتفاع الكلي

3080 mm

قدرة المحرك

105 kW

طراز المحرك

WP6G140E22

العرض الكلي

2280 mm

نوع منظومة الدفع

Hydrostatic

GYS14J

Single Drum Road Roller

طراز ضمن فئة مداحل الطرق والدفان، مناسب لتطبيقات دمك التربة والأسفلت ومدافن النفايات.



الوزن التشغيلي

14000 kg

قوة الطرد المركزي

305/150KN

الطول الكلي

6140 mm

الارتفاع الكلي

3080 mm

قدرة المحرك

82 kW

طراز المحرك

WP4G110E221

العرض الكلي

2280 mm

نوع منظومة الدفع

Mechanical Drive

GYS122J

Single Drum Road Roller

طراز ضمن فئة مداحل الطرق والدفان، مناسب لتطبيقات دمك التربة والأسفلت ومدافن النفايات.



الوزن التشغيلي

12000 kg

قوة الطرد المركزي

280/180 kN

الطول الكلي

5850 mm

الارتفاع الكلي

3080 mm

قدرة المحرك

82 kW

طراز المحرك

WP4G110E220

العرض الكلي

2250 mm

قابلية صعود المنحدر

45 %

GYS08J

Single Drum Road Roller

طراز ضمن فئة مداحل الطرق والدفان، مناسب لتطبيقات دمك التربة والأسفلت ومدافن النفايات.

الوزن التشغيلي

8000 kg

قوة الطرد المركزي

85KN

الطول الكلي

5130 mm

الارتفاع الكلي

2570 mm

قدرة المحرك

42 kW

طراز المحرك

A498BG

العرض الكلي

1830 mm

قابلية صعود المنحدر

25 %



GYS10J

Single Drum Road Roller

طراز ضمن فئة مداحل الطرق والدفان، مناسب لتطبيقات دمك التربة والأسفلت ومدافن النفايات.

الوزن التشغيلي

10000 kg

قوة الطرد المركزي

225/105 kN

الطول الكلي

5570 mm

الارتفاع الكلي

3010 mm

قدرة المحرك

82 kW

طراز المحرك

WP4G110E221

العرض الكلي

2160 mm

قابلية صعود المنحدر

30 %



GYR163L

Pneumatic Tire Roller

طراز ضمن فئة مداحل الطرق والدفان، مناسب لتطبيقات دمك التربة والأسفلت ومدافن النفايات.



الوزن التشغيلي

10000 kg

طراز المحرك

CUMMINS 4BT3.9

العرض الكلي

2280 mm

قابلية صعود المنحدر

30 %

قدرة المحرك

75 kW

الطول الكلي

4780 mm

الارتفاع الكلي

3200 mm

قاعدة العجلات

3700 mm

GYR161L

Pneumatic Tire Roller

طراز ضمن فئة مداخل الطرق والدفان، مناسب لتطبيقات دمك التربة والأسفلت ومدافن النفايات.



الوزن التشغيلي

16000 kg

طراز المحرك

CUMMINS 4BT3.9

العرض الكلي

2280 mm

قابلية صعود المنحدر

30 %

قدرة المحرك

75 kW

الطول الكلي

4780 mm

الارتفاع الكلي

3200 mm

قاعدة العجلات

3800 mm

مداحل الطرق والدفان

ROAD ROLLERS & COMPACTORS | 13/20

GYR303

Pneumatic Tire Roller

طراز ضمن فئة مداحل الطرق والدفان، مناسب لتطبيقات دمك التربة والأسفلت ومدافن النفايات.

الوزن التشغيلي

30000 kg

طراز المحرك

SC8D180

العرض الكلي

2790 mm

قابلية صعود المنحدر

20 %

قدرة المحرك

132 kW

الطول الكلي

5230 mm

الارتفاع الكلي

3210 mm

فئة الوزن

كبير



مداحل الطرق والدفان

ROAD ROLLERS & COMPACTORS | 14/20

GYR263L

Pneumatic Tire Roller

طراز ضمن فئة مداحل الطرق والدفان، مناسب لتطبيقات دمك التربة والأسفلت ومدافن النفايات.



الوزن التشغيلي

26000 kg

قدرة المحرك

110 kW

الطول الكلي

4874 mm

الارتفاع الكلي

3100 mm

قدرة المحرك

120 kW

طراز المحرك

6BTA5.9

العرض الكلي

2790 mm

قابلية صعود المنحدر

20 %

GYL233

Landfill Compactor

طراز ضمن فئة مداحل الطرق والدفان، مناسب لتطبيقات دمك التربة والأسفلت ومدافن النفايات.



الوزن التشغيلي

23000 kg

قوة الطرد المركزي

N/A

الطول الكلي

7355 mm

الارتفاع الكلي

3600 mm

قدرة المحرك

147 kW

طراز المحرك

SC8DK200G3

العرض الكلي

3000 mm

قابلية صعود المنحدر

100 %

GYL263

Landfill Compactor

طراز ضمن فئة مداحل الطرق والدفان، مناسب لتطبيقات دمك التربة والأسفلت ومدافن النفايات.



الوزن التشغيلي

23000 kg

طراز المحرك

SC8DK200G3

العرض الكلي

2910 mm

قابلية صعود المنحدر

100 %

قدرة المحرك

147 kW

الطول الكلي

7355 mm

الارتفاع الكلي

3600 mm

قاعدة العجلات

3350 mm

GYS202J

Single Drum Road Roller

طراز ضمن فئة مداحل الطرق والدفان، مناسب لتطبيقات دمك التربة والأسفلت ومدافن النفايات.

الوزن التشغيلي

20000 kg

قوة الطرد المركزي

385/260 kN

الطول الكلي

6360 mm

الارتفاع الكلي

3100 mm

قدرة المحرك

140 kW

طراز المحرك

WP6G190E22

العرض الكلي

2300 mm

قابلية صعود المنحدر

45 %

الاستخدامات: دمك التربة والأسفلت ومدافن النفايات

GYL283

Double Drum Vibratory Roller

طراز ضمن فئة مداحل الطرق والدفان، مناسب لتطبيقات دمك التربة والأسفلت ومدافن النفايات.



الوزن التشغيلي

28000 kg

طراز المحرك

SC9DK260G3

العرض الكلي

3430 mm

قابلية صعود المنحدر

100 %

قدرة المحرك

192 kW

الطول الكلي

8150 mm

الارتفاع الكلي

3650 mm

قاعدة العجلات

3500 mm

GYS22J

Single Drum Vibratory Road Roller

طراز ضمن فئة مداحل الطرق والدفان، مناسب لتطبيقات دمك التربة والأسفلت ومدافن النفايات.

الوزن التشغيلي

22000 kg

قوة الطرد المركزي

420/230 kN

الطول الكلي

6240 mm

الارتفاع الكلي

3080 mm

قدرة المحرك

129 kW

طراز المحرك

WP6G175

العرض الكلي

2320 mm

قابلية صعود المنحدر

30 %



مداحل الطرق والدفان

ROAD ROLLERS & COMPACTORS | 20/20

GYS161J

Single Drum Road Roller

طراز ضمن فئة مداحل الطرق والدفان، مناسب لتطبيقات دمك التربة والأسفلت ومدافن النفايات.

الوزن التشغيلي

16000 kg

قوة الطرد المركزي

325/165 kN

الطول الكلي

6240 mm

الارتفاع الكلي

3080 mm

قدرة المحرك

118 kW

طراز المحرك

WP6G160E22

العرض الكلي

2280 mm

قابلية صعود المنحدر

30 %



فرّادات الأسفلت

ASPHALT PAVERS

الطرق البلدية والسريعة ومشروعات إعادة التأهيل

4 طرازات

GYA4500 • GYA6000L

GYA9000 • GYA4200

فرّادات الأسفلت

ASPHALT PAVERS | 01/04

GYA4500

Asphalt Paver

طراز ضمن فئة فرّادات الأسفلت، مناسب لتطبيقات الطرق البلدية والسريعة ومشروعات إعادة التأهيل.



الوزن التشغيلي

10500 kg

أقصى عرض فرش

4500 mm

طراز المحرك

Cummins QSB 3.9-C125

نوع الفرّادة

Asphalt Paver

قدرة المحرك

93 kW

سعة القادوس

8 t

الارتفاع الكلي

3415 mm

فئة الحجم

صغير

فرّادات الأسفلت

ASPHALT PAVERS | 02/04

GYA6000L

Asphalt Paver

طراز ضمن فئة فرّادات الأسفلت، مناسب لتطبيقات الطرق البلدية والسريعة ومشروعات إعادة التأهيل.



الوزن التشغيلي

16000 kg

أقصى عرض فرش

6000 mm

طراز المحرك

Cummins QSB 3.9-C125

قابلية صعود المنحدر

20 %

قدرة المحرك

93 kW

سعة القادوس

12 t

الارتفاع الكلي

3650 mm

قاعدة العجلات

2800 mm

فرّادات الأسفلت

ASPHALT PAVERS | 03/04

GYA9000

Asphalt Paver

طراز ضمن فئة فرّادات الأسفلت، مناسب لتطبيقات الطرق البلدية والسريعة ومشروعات إعادة التأهيل.



الوزن التشغيلي

26500 kg

أقصى عرض فرش

9000 mm

طراز المحرك

Cummins

نوع الفرّادة

Crawler Asphalt Paver

قدرة المحرك

194 kW

سعة القادوس

16 t

الارتفاع الكلي

3887 mm

فئة الحجم

كبير

فرّادات الأسفلت

ASPHALT PAVERS | 04/04

GYA4200

Asphalt Paver

طراز ضمن فئة فرّادات الأسفلت، مناسب لتطبيقات الطرق البلدية والسريعة ومشروعات إعادة التأهيل.

قدرة المحرك

93 kW

سعة القادوس

8 t

الارتفاع الكلي

3415 mm

فئة الحجم

صغير

الوزن التشغيلي

10500 kg

أقصى عرض فرش

4200 mm

طراز المحرك

Cummins QSB 3.9-C125

نوع الفرّادة

Asphalt



الحفارات الصغيرة

MINI EXCAVATORS

المرافق والحدائق والمناطق الضيقة والأعمال البلدية

6 طرازات

ZG035U • ZG050/60 • ZG018U

ZG027U • ZG012 • ZG020U

الحفارات الصغيرة

MINI EXCAVATORS | 01/06

ZG035U

Mini Excavator

طراز ضمن فئة الحفارات الصغيرة، مناسب لتطبيقات المرافق والحدائق والمناطق الضيقة والأعمال البلدية.



الوزن التشغيلي

3860 kg

سعة الدلو

0.12 m³

أقصى عمق حفر

3170 mm

قابلية صعود المنحدر

35 %

قدرة المحرك

18.2 kW

طراز المحرك

Yanmar 3TNV88F

العرض الكلي

1800 mm

أقصى مدى حفر

5557 mm

الحفارات الصغيرة

MINI EXCAVATORS | 02/06

ZG050/60

Mini Excavator

طراز ضمن فئة الحفارات الصغيرة، مناسب لتطبيقات المرافق والحدائق والمناطق الضيقة والأعمال البلدية.



الوزن التشغيلي

590 kg

سعة الدلو

0.02 m³

أقصى عمق حفر

1537 mm

العرض الكلي

820 mm

قدرة المحرك

10 kW

طراز المحرك

KOHLER / B&S

أقصى ارتفاع تفريغ

2160

قابلية صعود المنحدر

25 %

الحفارات الصغيرة

MINI EXCAVATORS | 03/06

ZG018U

Mini Excavator

طراز ضمن فئة الحفارات الصغيرة، مناسب لتطبيقات المرافق والحدائق والمناطق الضيقة والأعمال البلدية.



الوزن التشغيلي

1880 kg

سعة الدلو

0.05 m³

أقصى عمق حفر

2295 mm

قابلية صعود المنحدر

30 %

قدرة المحرك

15.2 kW

طراز المحرك

Yanmar 3TNV76 / 3TNV80F

العرض الكلي

1080 mm

أقصى مدى حفر

4125 mm

الحفارات الصغيرة

MINI EXCAVATORS | 04/06

ZG027U

Mini Excavator

طراز ضمن فئة الحفارات الصغيرة، مناسب لتطبيقات المرافق والحدائق والمناطق الضيقة والأعمال البلدية.



الوزن التشغيلي

2600 kg

سعة الدلو

0.09 m³

أقصى عمق حفر

2540 mm

العرض الكلي

1500 mm

قدرة المحرك

14.5 kW

طراز المحرك

Yanmar 3TNV76 / 3TNV80F

أقصى ارتفاع تفريغ

3170

قابلية صعود المنحدر

30 %

الحفارات الصغيرة

MINI EXCAVATORS | 05/06

ZG012

Compact Excavator

طراز ضمن فئة الحفارات الصغيرة، مناسب لتطبيقات المرافق والحدائق والمناطق الضيقة والأعمال البلدية.



الوزن التشغيلي

1000 kg

سعة الدلو

0.02 m³

أقصى عمق حفر

1475 mm

العرض الكلي

840 mm

قدرة المحرك

7.6 kW

طراز المحرك

Koop KD192F

أقصى ارتفاع تفريغ

2500

قابلية صعود المنحدر

26.6 %

الحفارات الصغيرة

MINI EXCAVATORS | 06/06

ZG020U

Mini Excavator

طراز ضمن فئة الحفارات الصغيرة، مناسب لتطبيقات المرافق والحدائق والمناطق الضيقة والأعمال البلدية.



الوزن التشغيلي

2000 kg

سعة الدلو

0.05 m³

أقصى عمق حفر

2300 mm

قابلية صعود المنحدر

30 %

قدرة المحرك

15.2 kW

طراز المحرك

Yanmar 3TNV76/3TNV80F

العرض الكلي

1080 mm

أقصى مدى حفر

4125 mm

اختيار الطراز المناسب يبدأ من متطلبات التشغيل

حدد المهمة والإنتاجية وساعات العمل وظروف الموقع والملحقات المطلوبة، ثم تتم مطابقة الطراز والتكوين وخطة الدعم الفني.

sinomach.global/ar/products



تخضع المواصفات والتجهيزات والتوافر والضمان للتأكيد في العرض الفني والتجاري المعتمد.